

## ビートル標準仕様書

型 式	BT-50AE	
本体形状	縦型サイクロンセパレータ	
本体寸法	(幅)540mm×(高さ)2800mm×(奥行)526mm	
本体重量	80kg	
運転重量	81kg	
接 続	(入口)フランジJIS10K-50A, (出口)フランジJIS10K-80A, (ドレン)15Aねじ込み	
最高使用圧力	0.98MPa	
最高使用温度	183℃	
処理蒸気量	0.5 ~ 2.0 t/hr	
入口運転圧力	0.75MPa以上	
出口運転圧力	0.65MPa以下	
出口計画温度	168℃以下(飽和蒸気換算)	
出口計画過熱度	5℃	
内 容 積	18ℓ	
電 源	AC100V / 2A, AC200V / 1A (50Hz/60Hz)	
制御空気	0.45MPa以上 50Nℓ/min以上	
法 規	該当法規なし	
試験圧力	1.47MPa	
標準 材 質	本体	SS400
	接続ノズル	SGP
	減圧ノズル	SS400
塗 装	本体	200℃耐熱錆止め(シルバー)
	架台	シルバー
附 属 品	二次調整弁	50A-JIS10K ウェハー型バタフライ弁(本体材質 FCD450/SCS13)
	バイパス弁	50A-JIS10K ばね式減圧弁(本体/弁/ピストン材質 FC/SUS/CAC)
	ドレン弁	15Aねじ込み 玉型弁(本体材質 FC/SUS)
	標準制御盤	タッチパネル操作 温度・圧力・弁開度ログデータ保存用SDカードホルダー付き
	圧カトランスミッタ	歪ゲージ式ダイヤフラム型 0~1.0MPa Rc3/8 2本
	測温抵抗体	Pt100Ω RC3/8 2本

本仕様書は予告なく変更することがあります。